

Teknik broşür

ANTI-GRAFFITI AG 77

Duvar yazısı koruyucu emülsiyon

Açıklama

Yüzeyleri, püskürtme veya boya ile yazılan duvar yazıları, ortam kirlilikleri gibi çeşitli kirlenmelerden korumak için fırça ile uygulanabilen, parafin esaslı emülsiyon. Yüzeyin yapısal görünümünü etkilemeksizin kolay temizlenmesini sağlar. Zamana ve hava etkilerine karşı mükemmel dayanıklılık sağlar.

Uygulama alanları

ANTI-GRAFFITI AG77, duvar yazılarına veya ortam kirliliklerine karşı koruma sağlamak amacıyla beton, sıva, taş, metal, mermer, boyalı yüzeyler, vb.'ye uygulanır. Aynı zamanda yapıştirilmiş afişlerin kolay sökülmesini sağlar. Bina cepheler, anıtlar, heykeller, metal tabelalar, vb'ye uygundur.

Teknik veriler

Biçim:	emülsiyon
Renk:	şeffaf koyu beyaz, kuruyunca şeffaf
Özgül ağırlık:	1,00 kg/l
pH:	7-8
Uygulama sıcaklığı:	+5°C ila +40°C arası
Yıpranmaya karşı dayanıklılık:	2-3 yıl

Kullanım talimatları

1. Alt tabaka

Alt tabaka kuru, ve tozdan, yağdan ve eski kirlenmelerden arındırılmış olmalıdır.

2. Uygulama

Malzeme kullanım öncesi hafifçe karıştırılır ve yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 1-2 kat halinde fırça, rulo veya sprey ile seyreltilmeden uygulanır. İlk kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulanır. Çok emici yüzeylerde, ilk kat ağırlıkça %10 oranına kadar su ile seyreltilebilir.

ANTI-GRAFFITI AG 77 uygulanmış olan bir yüzeyin temizlenmesi, basınçlı sıcak su kullanarak ya da sünger ile ovalayarak kolaylıkla yapılabilir. İnatçı lekeler için deterjan ya da SM-25 özel temizleyicisinin kullanılması tavsiye edilir. Temizleme sonrası yüzey yeniden temizlenmelidir.

Tüketim

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 50-100 ml/m².

Ambalaj

ANTI-GRAFFITI AG 77, 1 litrelik ve 3 litrelik plastik kaplarda satışa sunulur.

Raf ömrü - Saklama

Orjinal, açılmamış ambalajında, +5°C ila +35°C sıcaklık aralığında saklanması durumunda üretim tarihi itibarıyla 24 ay. Ürün, doğrudan güneş ışığına ve dona karşı korunmalıdır.

Notlar

Boyalı yüzeylerde, temizleme işlemi, herhangi bir aşınma veya tahribat olmayacak şekilde hızlı ve özenli yapılmalıdır.

Uçucu Organik Bileşikler (UOB)

2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo A), i alt kategorisindeki ve WB tipindeki ürün için müsaade edilen maksimum UOB içeriği, hazır ürün için 140 g/l (2010)'dur. Kullanıma hazır ANTI-GRAFFITI AG 77 ürünü maks <140 g/l UOB ihtiva eder.

İSOMAT

YAPI KİMYASALLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİBOSNA MERKEZ MH. 29 EKİM CD. NO:5
İSTANBUL VİZYON PARK OFİS PLAZALARI
2. PLAZA K:2 OFİS: 204, Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: +90 212 873 30 00 & +90 212 777 52 60
Faks: +90 212 538 97 12

www.isomat.com.tr e-posta: info@isomat.com.tr