

Teknik broşür

ISOMAT BUTYL-TAPE ALU

Alüminyum kaplamalı, kendinden yapışan bütül şerit

Açıklama

ISOMAT BUTYL-TAPE ALU, güçlendirilmiş bir alüminyum film ile korunan, yüksek performanslı bütül kauçuk yapışkan bileşiğinden oluşan kendinden yapışkanlı bir sızdırmazlık bandıdır. Düşük sıcaklıklarda bile tüm yaygın yapı malzemelerine son derece yapışkandır ve eskimeye ve UV ışınlarına karşı oldukça dayanıklıdır. ISOMAT BUTYL-TAPE ALU çok amaçlı uygulamalar için çeşitli boyutlarda mevcuttur. Diğer özellikler:

- Yırtılmaya dayanıklı
- Soğuk uygulamalı
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yapışma
- Su geçirmez ve kendinden sızdırmaz
- Mükemmel ısı stabilitesi
- Yaşlanmaya ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- Petrol geçişi yok
- Solvent içermez

Uygulama alanları

Cam, çelik, pleksiglas, polikarbonat, ahşap, alüminyum, PVC gibi sızdırmazlık ve birleştirme malzemeleri. ISOMAT BUTYL-TAPE ALU kapı ve pencere çerçevelerinin, kış bahçelerinin, olukların, boruların ve kanalların yalıtımında kullanılabilir. ISOMAT BUTYL-TAPE ALU ayrıca inşaatlarda kanopiler, çatılar, bacalar ve tavan pencereleri üzerine de uygulanabilir.

Teknik veriler

Kalınlık:	0,6 mm
Çekme mukavemeti: (EN 12311-1)	Uzun. 185 N/50 mm Çev. 200 N/50 mm
Kopma uzaması: (EN 12311-1)	Uzun. %10 Çev. %20
180° Soyulma Yapışma: (ASTM D1000)	20 N/cm
Prob Noktası: (ASTM D2979)	8,0 N
Başvuru sıcaklık:	0°C'den +40°C'ye kadar
Servis sıcaklığı:	-30°C'den +90°C'ye kadar

Kullanım talimatları

1. Yüze

Sızdırmazlık bandı temiz, kuru, pürüzsüz ve tozsuz bir yüzeye uygulanmalıdır. 0°C ile 5°C arasındaki uygulamalarda yüzeyde don veya yoğuşma olmadığından emin olun. Gözenekli alt tabakalarda yüzeyin stabilize edilmesi tavsiye edilir. Bu sızdırmazlık bandını takmak için özel bir alete gerek yoktur.

2. Başvuru

İstenilen uzunluğa ulaşılan kadar bandı açın. Bandın yapışkan kısmını kaplayan ayırma astarını çıkarmaya başlayın ve sızdırmazlık bandını konumlandırın. Hava kabarcıklarının sıkışmasını önlemek için rulo presleme yapın. İki bandı bağlarken en az 5 cm'lik bir örtüşme kullanın. Rulo veya bez yardımı ile bastırılır.

Ambalaj

Rulolar:

- 5 cm x 10 m
- 10 cm x 10 m
- 20 cm x 10 m

Raf ömrü - Saklama

Malzemelerin kalitesi ve özellikleri uzun süre değişmeden kalır. Ancak ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde kullanılması tavsiye edilir. Ürün orijinal ve açılmamış ambalajında, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde, +5°C ile +40°C arasındaki sıcaklıkta depolanmalıdır. +50°C'nin üzerindeki depolama, uygulama sırasında ayırıcı astarın çıkarılmasında zorluklara neden olabilir. Ürün dondan etkilenmez.

İSOMAT

YAPI KİMYASALLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİBOSNA MERKEZ MH. 29 EKİM CD. NO:5
İSTANBUL VİZYON PARK OFİS PLAZALARI
2. PLAZA K:2 OFİS: 204, Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: +90 212 873 30 00 & +90 212 777 52 60
Faks: +90 212 538 97 12

www.isomat.com.tr e-posta: info@isomat.com.tr