

Teknik broşür

SUPERBOND-PU

Güçlü bağlama için poliüretan yapıştırıcı

Açıklama

Yüksek performanslı, tek bileşenli, solvent içermeyen poliüretan yapıştırıcı.

- Tüm yapı malzemelerinde güçlü bağlama sağlar.
- Kullanıma hazırdır.
- Yıpranmaya ve dış hava koşullarına karşı mükemmel dayanıklılık.
- 30°C ile +80°C arası sıcaklık dalgalanmalarına dayanıklılık.

Uygulama alanları

SUPERBOND-PU, ahşap, beton, alüminyum, karo, vb. gibi tüm yapı malzemelerine güçlü bağlama sağlar. Aynı zamanda her türlü ahşap yapı ve ahşap mobilya endüstrisi için uygundur. Küçük onarımlar için idealdir

Teknik veriler

Baz malzeme:	poliüretan
Renk:	beyaz
Uygulama sıcaklığı:	+5°C ila +30°C arası
Film oluşumu:	25-30 dk
Yapışma dayanımı:	3,5 N/mm ²
Çekme mukavemeti:	14 N/mm ²

Kullanım talimatları

1. Alt tabaka

Alt tabaka temiz olmalı ve tozdan, gevşek parçacıklardan, yağdan, vb. arındırılmış olmalıdır. Yüzeye su püskürtülmesi ürünün bağlama dayanımını arttıracaktır.

2. Uygulama

Kartuş özel tabancaya yerleştirilir ve tabancının ağız çapraz şekilde kesilir.

Yapıştırıcı tek yüzeye nokta veya şerit halinde uygulanır, daha sonra 2 yüzey kuvvetli şekilde ya da kauçuk bir çekiç ile preslenir.

Temizlik:

Malzeme halen tazeyken aseton ile temizlenebilir. Malzeme sertleştiyse sadece mekanik yöntemlerle giderilebilir.

Tüketim

Standart tüketim: 1 kartuş/12 lineer metre.

Ambalaj

Kartuş 280 ml.

Raf ömrü - Saklama

Kuru ve çok sıcak olmayan ortamda saklanması kaydıyla üretim tarihi itibarıyla 12 ay.

Notlar

Sıcaklığa ve neme bağlı olarak SUPERBOND-PU ilk durumda, yaklaşık 1-2 saat içerisinde 0,1 mm kalınlığında sertleşir. Yapıştırıcının tam yapışma dayanımı ortam koşullarına (sıcaklık, nem), yapıştırıcının kalınlığına ve uygulama şekline bağlıdır.

İSOMAT

YAPI KİMYASALLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİBOSNA MERKEZ MH. 29 EKİM CD. NO:5
İSTANBUL VİZYON PARK OFİS PLAZALARI
2. PLAZA K:2 OFİS: 204, Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: +90 212 873 30 00 & +90 212 777 52 60
Faks: +90 212 538 97 12
www.isomat.com.tr e-posta: info@isomat.com.tr